



NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA

Per generatori singoli o in cascata fino alla potenza massima totale di 320 kW.
Portata massima di condensa di 70 l/h.

Composto da:

- 1 contenitore 410x310 mm, h 220 mm in polipropilene alimentare.
- 1 coperchio in ABS antiurto sagomato.
- 2 passaparete da 1" con filtro e portagomma con ghiera (entrata/uscita).
- 2 tubi di gomma Ø 25x32 mm da 2 m cad.
- 1 sacco granulato da 25 kg.
- 1 cartone imballo di forte spessore con manici incavati contenente neutralizzatore, sacco granulato e accessori.

CONDENSATE NEUTRALISER

For individual or cascaded boilers up to a maximum total output of 320 kW.
Maximum condensate flow-rate 70 l/h.

Composition:

- 1 x 410x310 mm container, h 220 mm, made from food safe polypropylene.
- 1 specially-shaped shockproof ABS cover.
- 2 x 1" bulkhead connectors with filter and barbed connector with ring nut (inlet/outlet).
- 2 x 25x32 mm dia. rubber hoses, each 2 m long
- 1 x 25 kg sack of granules.
- 1 sturdy cardboard box with cut out hand grips containing neutraliser, sack of granules and accessories.



NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA CON POMPA DI RILANCIO

Per generatori singoli o in cascata fino alla potenza massima totale di 320 kW.
Portata massima di condensa di 150 l/h.

Composto da:

- 1 contenitore 400x300 mm, h 220 mm in polipropilene alimentare.
- 1 coperchio in ABS antiurto sagomato.
- 1 passaparete da 1" con filtro e portagomma con ghiera (entrata/uscita).
- 1 tubo di gomma Ø 25x32 mm da 2 m.
- 1 tubo di gomma trasparente 10x14 mm da 5 m.
- 1 gruppo di rilancio condensa trattata composto da pompa centrifuga inserita in apposito serbatoio di 0,5 litri, completo di valvola di non ritorno, galleggiante attivazione/disattivazione, galleggiante allarme malfunzionamento, protezione termica con riarmo automatico. Portata a 3 metri 2,5 l/min., grado di protezione IP X4.
- 1 sacco granulato da 25 kg.
- 1 cartone imballo di forte spessore con manici incavati contenente neutralizzatore, sacco granulato e accessori.

CONDENSATE NEUTRALISER WITH BOOSTER PUMP

For individual or cascaded boilers up to a maximum total output of 320 kW.
Maximum condensate flow-rate 150 l/h.

Composition:

- 1 x 400x300 mm container, h 220 mm, made from food safe polypropylene.
- 1 specially-shaped shockproof ABS cover.
- 1 x 1" bulkhead connector with filter and barbed connector with ring nut (inlet/outlet).
- 1 x 25x32 mm dia. rubber hose, 2 m long.
- 1 x 10x14 mm transparent rubber hose, 5 m long.
- 1 condensate booster pump unit consisting of a centrifugal pump in a special 0.5 litre tank, complete with non-return valve, on/off float, malfunction alarm float, circuit breaker with automatic reset.
Flow-rate at 3 metres 2.5 l/min., index of protection IP X4.
- 1 x 25 kg sack of granules.
- 1 sturdy cardboard box with cut out hand grips containing neutraliser, sack of granules and accessories.



NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA

Per generatori singoli o in cascata fino alla potenza massima totale di 1500 kW. Portata massima di condensa di 300 l/h. Composto da:

- 1 contenitore 670x470 mm, h 180 mm sagomato, con 4 divisorie interne, in ABS antiurto
- 1 coperchio in ABS antiurto sagomato
- 2 passaparete da 1" con filtro e portagomma con ghiera (entrata/uscita)
- 1 passaparete da 1" con gomito e portagomma con ghiera (troppo pieno)
- 2 tubi di gomma Ø 25x32 mm da 2 m cad.
- 1 sacco granulato da 25 kg
- 1 cartone imballo di forte spessore con manici incavati contenente neutralizzatore, sacco granulato e accessori.

CONDENSATE NEUTRALISER

For individual or cascaded boilers up to a maximum total output of 1500 kW. Maximum condensate flow-rate 300 l/h. Composition:

- 1 specially-shaped 670x470 mm container, h 180 mm, with 4 internal partitions, made from shockproof ABS
- 1 specially-shaped shockproof ABS cover
- 2 x 1" bulkhead connectors with filter and barbed connector with ring nut (inlet/outlet)
- 1 x 1" bulkhead connector with elbow and barbed connector with ring nut (overflow)
- 2 x 25x32 mm dia. rubber hoses, each 2 m long
- 1 x 25 kg sack of granules
- 1 sturdy cardboard box with cut out hand grips containing neutraliser, sack of granules and accessories.



NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA CON POMPA DI RILANCIO


Per generatori singoli o in cascata fino alla potenza massima totale di 1500 kW. Portata massima di condensa di 550 l/h. Composto da:

- 1 contenitore 670x470 mm, h 280 mm in polipropilene alimentare
- 1 coperchio in ABS antiurto sagomato
- 1 passaparete da 1" con filtro e portagomma con ghiera (entrata/uscita)
- 1 passaparete da 1" con gomito e portagomma con ghiera (troppo pieno)
- 1 tubo di gomma Ø 25x32 mm da 2 m
- 1 tubo di gomma trasparente 10x14 mm da 5 m
- 1 gruppo di rilancio condensa trattata composto da pompa centrifuga, galleggiante attivazione/disattivazione, galleggiante allarme malfunzionamento, protezione termica con riarmo automatico. Portata a 3 metri 9,2 l/min., grado di protezione IP X4
- 1 sacco granulato da 25 kg
- 1 cartone imballo di forte spessore con manici incavati contenente neutralizzatore, sacco granulato e accessori.

CONDENSATE NEUTRALISER WITH BOOSTER PUMP

For individual or cascaded boilers up to a maximum total output of 1500 kW. Maximum condensate flow-rate 550 l/h. Composition:

- 1 x 670x470 mm container, h 280 mm, made from food safe polypropylene
- 1 specially-shaped shockproof ABS cover
- 1 x 1" bulkhead connector with filter and barbed connector with ring nut (inlet/outlet)
- 1 x 1" bulkhead connector with elbow and barbed connector with ring nut (overflow)
- 1 x 25x32 mm dia. rubber hose, 2 m long
- 1 x 10x14 mm transparent rubber hose, 5 m long
- 1 condensate booster pump unit consisting of a centrifugal pump, on/off float, malfunction alarm float, circuit breaker with automatic reset. Flow-rate at 3 metres 9.2 l/min., index of protection IP X4
- 1 x 25 kg sack of granules
- 1 sturdy cardboard box with cut out hand grips containing neutraliser, sack of granules and accessories.



VALVOLA INTERCETTAZIONE GENERATORE

Valvola a farfalla motorizzata, alimentata 230V/50Hz, da utilizzare nel caso di installazione di più generatori in batteria. Comandata direttamente dall'elettronica della caldaia, impedisce la circolazione nei generatori spenti.

Disponibile in due modelli, rispettivamente del diametro DN 50 e DN 65.

BOILER ON-OFF VALVE

Motor-driven throttle valve, powered at 230V/50Hz, to be used when a series of boilers are installed. Controlled directly by the boiler's electronics, prevents circulation when the boiler is off.

Two models available, diameter DN 50 and DN 65 respectively.