

Fisa Tehnica de Produs

DETAR DETARTRANT PENTRU INSTALATII

DESCRIERE:

Detartrant acid pentru o gama larga de aplicatii: indepartarea ruginii, eliminarea dopurilor de calcar sau siliciu din tuburile de circulatie ale cazanelor, schimbatoarelor de caldura, pentru eliminarea urmelor de oxidare ale diferitelor metale.

PREZENTARE FIZICA:

Solutie lichida de culoare rosie, ambalata la bidoane de 10 kg.

COMPOZITIE:

Contine: 32-35% acid clorhidric, inhibitori de coroziune, surfactanti, agenti anticrusta si de dispersie.

Mod de folosire:

Se dizolva produsul numai in recipiente rezistenti la acid (PVC sau polietilena) adaugand DETAR in raport variabil de la 10:1 la 5:1

Culoarea initiala se schimba in galben-portocaliu cand acidul a pierdut eficacitatea.

Adaugand acid, culoarea ramane neschimbata si inseamna ca detartrarea s-a terminat.

Dupa detartrare se recomanda spalarea cu un neutralizant.

Nu se foloseste pentru recipiente de aluminiu sau suprafete zincate.

CLASIFICAREA PERICOLELOR :**Fraze de risc:**

R34: provoaca arsuri,

R36: iritant pentru ochi,

R37: pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sanatatii.

Fraze de securitate:

S45: in caz de accident sau daca va simtiti rau, consultati imediat medical.

(daca este posibil a se arata eticheta)