

CALYPSO SMART

SCALDACQUA ELETTRICI
MEDI LITRAGGI

ERP



Scaldacqua elettrici ad accumulo ad elevatissima efficienza, a sviluppo verticale ed orizzontale con capacità da 50 a 150 litri.

Garanzia 2 anni

> DOTATI DI:

- Controllo elettronico di tipo "SMART" in grado di ottimizzare i consumi secondo le esigenze dell'utente
- Pannello di controllo con **led luminosi** per la lettura delle temperature di esercizio e dello stato di funzionamento e comodi **tasti** per la gestione dello scaldacqua
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia a **5 bulloni** per garantire robustezza e facilità di manutenzioni periodiche
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Forniti corredati di cavo elettrico tripolare senza la spina

VERSIONI:

VE - verticale, HO - orizzontale



> LEGENDA

- 1 Led di segnalazione stato:
Led verde: Bollitore alimentato elettricamente
Led rosso: Bollitore in produzione ACS
Led verde intermittente: Antilegionella
- 2 Tasto On / Off
- 3 Tasto decremento parametri
- 4 Led indicatori temperatura ACS
- 5 Tasto incremento parametri
- 6 Tasto attivazione modalità SMART
- 7 Led (rosso) indicatore modalità SMART attiva



MODELLO		50 SVE	80 SVE	100 SVE	120 SVE	150 SVE	50 SHO	80 SHO	100 SHO	120 SHO	150 SHO
Profilo di carico		M	M	M	L	L	M	M	M	L	L
Classe ERP	(Classe G - A)	B	B	B	C	C	B	B	B	C	C
Capacità serbatoio	l	50	78	100	120	130	50	78	100	120	130
Potenza elettrica	W	1200	1200	1500	1500	1500	1200	1200	1500	1500	1500
Tempo di riscaldamento	20+55°C	2 h - 3 min	3 h - 7 min	3 h - 5 min	3 h - 39 min	4 h - 15 min	2 h - 3 min	3 h - 7 min	3 h - 5 min	3 h - 39 min	4 h - 15 min
Acqua miscelata a 40°C (V40)	l	65	120	160	235	240	68	120	160	220	230
Altezza VE / Larghezza HO	mm	555	755	995	1130	1175	565	640	755	995	1130
Diametro max	mm	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438
Peso a vuoto	Kg	14	19	22	35	35	14	19	22	35	35
Nr pezzi/pallet	nr.	24	18	12	12	12	24	18	12	12	12
CODICE		E00027KA	E30027KA	E400B7KA	E500B7KA	E600B7KA	E01027KA	E31027KA	E410B7KA	E510B7KA	E610B7KA