



Générateur gaz à hautes performances énergétiques chauffage seul.

Corps de chauffe en alliage d'aluminium moulé.

Très haut rendement : **108.6 % sur PCI.**

Très faible niveau d'émission NOx : classe 6 selon EN297 PrA5.

Tableau de commande multifonctions, à large écran digital.

- Régulation climatique intégrée.
- Gestion de cascade de chaudière.
- Gestion d'un préparateur d'ECS.
- Gestion d'un signal 0-10 V
- Gestion de 1 ou plusieurs zones.

Brûleur gaz acier Bas Nox haute modulation.

Equipements:

- Tableau commande digital complet.
- Dispositif de sécurité thermique.
- Sécurité manque d'eau.
- Purgeur automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FORCE W		W 60	W 80	W 100	W 120	W 150
- Evacuation combustion				Cheminée		
- Homologations				B 23		
- Brûleur				Modulant		
PUISSANCES						
- Puissance utile à 80/60 °C (max-min)	kW	56,5/14,7	70,8/14,7	87,0/18,6	107,0/18,6	135,0/23,2
- Puissance utile à 50/30 °C (max-min)	kW	61,5/15,7	77,0/15,7	98,0/20,0	117,0/20,0	148,0/24,8
EFFICACITE ÉNERGETIQUE						
- Classe efficacité énergétique chauffage	(Class G - A)	A	non applicable			
- Rendement à P int (T ^a retour 30 °C)	%	108,6	108,6	108,1	108,1	108,1
- Rendement à 100% Pn (T ^a retour 30 °C)	%	104,8	103,5	103,5	103,5	103,5
Efficacité énergétique chauffage η _s	%	93	93	93	93	93
- Pertes totales à l'arrêt (ΔT ^a = 30 °C)	W	170	170	170	180	180
COMBUSTION						
- Type de combustible	-	gaz naturel - propane				
- Classe NOx	-	6				
- Emission NOx	mg/kWh	50	54	39	38	40
CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES						
- Puissance électrique a pleine charge	We	60	93	120	175	250
- Indice de protection	IP	X4D				
DIMENSIONS						
- Dimensions H x L x P	mm	904 x 610 x 460	904 x 610 x 460	904 x 610 x 460	904 x 610 x 460	904 x 610 x 460
- Poids	kg	54	54	63	63	73

Les données indiquées dans le tableau ci-dessus sont référencées dans la base de donnée ATITA

PRIX PUBLICS ET RÉFÉRENCES

MODÈLE	Référence	Prix Public H.T.	Montants d'Eco-participation
FORCE W 60 , chaudière nue	OMDLAAWA	5 000 €	5,00 €
FORCE W 80 , chaudière nue	OMDLCAWA	5 500 €	3,44 €
FORCE W 100 , chaudière nue	OMDLDAWA	6 300 €	3,44 €
FORCE W 120 , chaudière nue	OMDLEAWA	7 200 €	3,44 €
FORCE W 150 , chaudière nue	OMDLEFWA	7 900 €	3,44 €

ACCESSOIRES

RACCORDEMENT	Référence	Prix Public H.T.	Montants d'Eco-participation
- Kit circulateur haute efficacité - 7 m	042070X0	Nous consulter	0,17 €
- Kit circulateur haute efficacité - 10 m	042071X0	Nous consulter	0,17 €
- Kit hydraulique (Clapet antiretour, vanne isolement retour, vanne 3 voies, vidange et isolement)	042072X0	Nous consulter	0,17 €

DESSINS TECHNIQUES ET DIMENSIONS

