

# ALDA T 18

## Termoestufa de pellets modulante para calefacción



Mando a distancia incluido

**Termoestufa de pellets de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,28%.**

**Gran autonomía gracias a su contenedor de 30 kg.**

**Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.**

**Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 150 m<sup>2</sup>.**

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECOUNIT de Ferrolí).



Consulta las subvenciones de biomasa y si eres instalador nuestro servicio de gestión



- Incorpora un vaso de expansión, una bomba de alta eficiencia energética y una válvula de seguridad.
- Consumo de pellet modulante en función de la temperatura que se indique y la que se alcance.
- Programador diario-semanal de funcionamiento.

- Rendimiento de hasta el 95,28%.
- Potencia de 20,41 kW.
- Recarga de pellets cada tres días ya que el contenedor incluido en la termoestufa de pellets Ferrolí Alda T 18 tiene una capacidad de 30 kg.



# ALDA T 18

Termoestufa de pellets modulante para calefacción



IMAGEN

**ALDA T 18**

Cód.: 1B3420177

## PRECIOS PVP<sub>r</sub> SIN IVA

Tarifa	4.999 €
Coste de reciclaje	9 €

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 19/12/2022. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 18/12/2022 haz click en [este enlace](#).

Clasificación energética (escala de G a A++)	A++
Potencia térmica nominal	20,41 kW
Máxima superficie a calefactar	150 m <sup>2</sup>
Potencia entregada al agua	17,34 kW
Potencia entregada al ambiente	1,86 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.	93,11 / 95,28%
Consumo pellets máx.	4,21 kg/h
Capacidad depósito pellets	30 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	154 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.	147° C
Salida de gases quemados quemados	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) potencia máx. / mín.	0,007 / 0,010%
Peso	155 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.000 / 610 / 700 mm

## ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

## PRECIOS PVP<sub>r</sub> SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrol	Cód.: L90F820A 272 €
---	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrol se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

### DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO  
E INSTALACIÓN



ETIQUETA  
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



ESQUEMAS  
INSTALACIÓN

### SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

### SERVICIO TÉCNICO



satferrol@ferrol.com



914 879 325

## Descripción técnica

La estufa funciona exclusivamente con pellets y se puede conectar fácilmente al sistema de calefacción. Está provista de sistemas automáticos de control que aseguran un rendimiento térmico ideal y una combustión completa. Además, los dispositivos de seguridad garantizan un funcionamiento sin riesgos para la estufa y para los usuarios. El equipo instalado según las normas funciona con cualquier condición climática exterior. No obstante, en situaciones críticas como viento fuerte o heladas pueden actuar los dispositivos de seguridad que apagan la estufa. La estufa mod. T 18, con potencia nominal de 19 kW, garantiza un volumen máximo calefactable de 495m<sup>3</sup> para viviendas con necesidad térmica de 35W/m<sup>3</sup>. Este valor puede variar en función del aislamiento, del tipo y de la zona climática, factores que han de tenerse en cuenta para elegir correctamente el aparato.

## Medidas de la termoestufa de pellets T 18

